



## Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 032/2021/PPP/ALE/RO  
Processo Administrativo nº 23693/2021

Em atendimento ao disposto no art. 4º, inciso XXII da Lei Federal nº 10.520, **HOMOLOGO** o resultado da licitação supracitada que tem por finalidade a **AQUISIÇÃO DE SMART TV, SUPORTE PARA FIXAÇÃO, CABO HDMI, LOUSA DIGITAL, DRONE, EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS, ENTRE OUTROS**, tendo como vencedoras as empresas abaixo relacionadas, por estarem em conformidade com as normas legais: Lei nº 10.520/02, da Lei Complementar nº 123/06 e Lei nº 8.666/93, com a Lei Estadual nº 2414/2011, e Decretos Estaduais nº 26.182/2021 e 16.089/2011, a saber:

#### GRUPO/LOTE 1

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	MODELO	V.UNIT	V.TOT
1	Bateria 2190mAh Para Filmadora JVC GY-HM180 (BN-VC826G)	UND	10	WATSON	BN-VF823	1.020,00	10.200,00
2	Bateria Canon LP-E6N compatível com câmera EOS 5D MARK IV (Item 12)	UND	1	CANON	LP-E6N	730,00	730,00
3	Bateria NP-F970 Especificações: Química Lítio-Ion, Amp-horas 6300 mAh, Voltagem de saída 7,2 VDC, Dimensões (L x A x D) 2,2 x 2,9 x 1,5 "/> 57,0 x 73,0 x 38,0 mm, Peso 12,3 oz / 350 g.	UND	22	BESTBATTERY	NP-F970	510,00	11.220,00
4	Cabo BNC SDI RG6 HDTV Digital 75 OHMS - 1 METRO - Especificações Técnicas Condutor Interno / Fio de cobre nu: 1,02 mm Classe do condutor central: 1 mm Bitola do cabo: 18 AWG Dielétrico / PE Expandido: 4,50 mm 1ª Blindagem / Poliéster Aluminizado: 4,66 mm Cobertura da fita: 100% 2ª Blindagem (trança) / (Cobertura 95%): 5,30 mm Composição dos fios (trança) / Cobre Estanhado: 0,12 mm Capa / PVC Livre de metais pesados: 6,90 mm Cor (Capa): Preto Especificações Mecânicas Peso: 0,063 kg/m Raio Mínimo de Curvatura: 50 mm Temperatura de Operação: -40/ +70C Especificações Elétricas Impedância: 75 O Velocidade de Propagação: 83% Capacitância: 53 pF/m Condutor Interno - Resistência DC: 22 O/1000 m Condutor Externo - Resistência DC: 9 O/1000 m Velocidade de Propagação: 83% Time delay: 0,37 ns/m Tensão máx.: 300V Indutância: 0,31µH/m Perda de Retorno (depende do conector): 25 dB (até 0,9GHZ) / 20	UND	6	BELDEN	RG-618AWG	100,00	600,00
5	Cabo BNC SDI RG6 HDTV Digital 75 OHMS - 10 METRO - Especificações Técnicas Condutor Interno / Fio de cobre nu: 1,02 mm Classe do condutor central: 1 mm Bitola do cabo: 18 AWG Dielétrico / PE Expandido: 4,50 mm 1ª Blindagem / Poliéster Aluminizado: 4,66 mm Cobertura da fita: 100% 2ª Blindagem (trança) / (Cobertura 95%): 5,30 mm Composição dos fios (trança) / Cobre Estanhado: 0,12 mm Capa / PVC Livre de metais pesados: 6,90 mm Cor (Capa): Preto Especificações Mecânicas Peso: 0,063 kg/m Raio Mínimo de Curvatura: 50 mm Temperatura de Operação: -40/ +70C Especificações Elétricas Impedância: 75 O Velocidade de Propagação: 83% Capacitância: 53 pF/m Condutor Interno - Resistência DC: 22 O/1000 m Condutor Externo - Resistência DC: 9 O/1000 m Velocidade de Propagação: 83% Time delay: 0,37 ns/m Tensão máx.: 300V Indutância: 0,31µH/m Perda de Retorno (depende do conector): 25 dB (até 0,9GHZ) / 20 dB (0,9-3,0GHz)	UND	6	BELDEN	RG-618AWG	320,00	1.920,00
6	CABO CANON MACHO X FÊMEA BALANCEADO 1 METRO Conector: 1 XLR Macho x 1 XLR Fêmea Fio utilizado: Cirilo Cabos 2 x 0,30 com Dupla Blindagem Isolamento do condutor: Polietileno de 1,4mm. Blindagem: Alumínio em espiral com 80 x 0,10mm; Fator de proteção: 95%	UND	4	CIRILOCABOS	CANONMAC HOXFEMEA	36,25	145,00
7	CABO CANON MACHO X FÊMEA BALANCEADO 2 METRO Conector: 1 XLR Macho x 1 XLR Fêmea Fio utilizado: Cirilo Cabos 2 x 0,30 com Dupla Blindagem Isolamento do condutor: Polietileno de 1,4mm. Blindagem: Alumínio em espiral com 80 x 0,10mm; Fator PROTEÇÃO 95%	UND	6	CIRILOCABOS	XLRMACHO XXLRFEMEA	47,00	282,00
8	CABO CANON MACHO X FÊMEA BALANCEADO 5 METRO Conector: 1 XLR Macho x 1 XLR Fêmea Fio utilizado: Cirilo Cabos 2 x 0,30 com Dupla Blindagem Isolamento do condutor: Polietileno de 1,4mm. Blindagem: Alumínio em espiral com 80 x 0,10mm; Fator de proteção: 95%	UND	10	CIRILOCABOS	XLRMACHO XXLRFEMEA	64,00	640,00



## Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO

9	Cabo de força. Padrão brasileiro, tomada de 3 pinos (plug Tipo N), 10 ampères. Plug tipo IEC fêmea. 1,5 a 2 metros. Tensão Máxima: 250V AC	UND	15	MD9	MD9-1.5M	66,00	990,00
10	Cabo extensor HDMI, comprimento: 50m, versão 2.0, 19 pinos. Compatibilidade: 2.0, 1.4, 1.3B e todos os padrões HDMI anteriores, resolução de vídeo: 576I, 576P, 720I, 720P, 1080P e 2160 – 4K@60HZ.I, velocidade de transmissão: alta, taxa de transferência 18GBPS/s a 600MHz, retorno de áudio 7.1, compatível com todos os formatos atuais de 3D, banhado a ouro 24K. Aplicação: áudio e vídeo incluindo Dolby True HD e DTS-HD; características adicionais: alimentação: ac (50hz, 60hz) 100v-240v.	UND	10	PIX	018-0520	1.479,60	14.796,00
11	Cabo extensor HDMI, comprimento: 5m, versão 2.0, 19 pinos. Compatibilidade: 2.0, 1.4, 1.3B e todos os padrões HDMI anteriores, resolução de vídeo: 576I, 576P, 720I, 720P, 1080P e 2160 – 4K@60HZ.I, velocidade de transmissão: alta, taxa de transferência 18GBPS/s a 600MHz, retorno de áudio 7.1, compatível com todos os formatos atuais de 3D, banhado a ouro 24K. Aplicação: áudio e vídeo incluindo Dolby TrueHD e DTS-HD; características adicionais: alimentação: ac (50hz, 60hz) 100v-240v.	UND	30	PIX	018-0520	103,00	3.090,00
12	Cabo HDMI 2 Cabo HDMI x HDMI blindado de 20 Metros – Garantia mínima: 01 (um) ano - Características Técnicas: : Cabo Áudio e Vídeo Digital HDMI M x HDMI M. Versão 1.3 ou superior; Full HD 1080 Blindado revestido em malha com filtro, conectores Niquelados banhados a ouro; Comprimento do cabo: 20,00 Metros; Para conexão de vídeo e áudio digital de alta performance; Compatível: TVS LED LCD e Plasma, Monitores; Resoluções Suportadas: 480p/ 720p/ 1080p; Protegido contra EMI-RFV contra sobrecarga; Hi-Pot: DC 300V 10ms; Insulation Resistance: 1,80 MTS OHM Min; Resistência: 2.0 OHM Max; Temperatura: -25°C ~ +85°C. Conectores 2 X HDMI Macho de 19 Pinos; Compatível HDMI Versão 1.0, 1.2, 1.3a, 1.3b cat2	UND	2	PIX	018-2020	312,00	624,00
13	CABO HDMI 2.0 4K. detalhes em até 2160p de imagem, 2 fluxos de vídeo e proporção de cinema 21:9. Possui pontas com 19 pinos banhadas em ouro. Tamanho 1mt	UND	6	PIX	018-2221	53,00	318,00
14	CABO HDMI 2.0 4K. detalhes em até 2160p de imagem, 2 fluxos de vídeo e proporção decinema 21:9. Possui pontas com 19 pinos banhadas em ouro. Tamanho 0,50cm	UND	6	PIX	018-2220	52,00	312,00
15	Cabo HDMI 2.0 4k-. detalhes em até 2160p de imagem, 2 fluxos de vídeo e proporção decinema 21:9. Possui pontas com 19 pinos banhadas em ouro. Tamanho 5mt	UND	10	PIX	018-2225	115,20	1.152,00
16	Cabo P2 para XLR Fêmea 1 METRO	UND	4	CIRILO CABOS	P2PARAXLR FEMEA	40,00	160,00
17	Cabo P2 para XLR Fêmea 3 METROS	UND	2	CIRILO CABOS	P2PARAXLR FEMEA	87,00	174,00
18	Cabo P2 para XLR Macho Estéreo 1 METRO	UND	4	CIRILO CABOS	P2PARAXLR MACHO	88,50	354,00
19	Cabo USB Tipo C 1 METRO. Metal O cabo USB Tipo C dados e carregamento para Android com cobertura metálica, com carregamento e transmissão de dados super-rápidos, com a cobertura metálica lhe proporcionará uma maior durabilidade resistência e mesmo assim sem perder a flexibilidade.	UND	4	C3PLUS	CB-C11WH	32,50	130,00
20	Cabo XLR. - Bitola: 0,30mm²,- Blindagem: Dupla em fita de alumínio e trança em cobre estanhado 75% ,- Conductor: Dois condutores (vermelho e branco) em cobre estanhado de 0,30 mm² - Revestimento: Em PVC emborrachado,- Plugue e Conector: Balanceado com conector XLR macho e XLR fêmea importado de alta qualidade,- Garantia: Contra defeitos de fabricação de 1 ano,- Tamanho: 5m.	UND	10	SANTO ANGELO	PLUGXLRSA 2X	144,10	1.441,00
21	Caixa de som Amplificada 400W RMS	UND	2	PROBASS	PBSTREET1 2	3.304,50	6.609,00
<b>Total do GRUPO=&gt;:</b>							<b>55.887,00</b>

Empresa vencedora: [INFORVIEW BROADCAST EIRELI, CNPJ 12.534.397/0001-80](#)



## Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO

GRUPO/LOTE 3							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	MODELO	V.UNIT	V.TOT
31	DRONE DJI MAVIC 2 Pro Fly More Combo Qualidade da imagem Hasselblad, novo sensor CMOS de 1 polegada velocidade máxima é de 72 km/h, câmera 4K sistema GPS alcançar longas distâncias e inclui 3 baterias, inclui um controle remoto caracterizado por um design ergonômico para uma aderência mais confortável e oferece uma vida útil da bateria ideal. Com Wi-fi, carregador,1 cabo de alimentação,5 pares de hélices,1 cabo Micro USB,1 cabo USB tipo C,1 adaptador USB,1 carregador com múltiplas entradas para baterias de voo inteligente,1 caso de transporte,1	UND	2	DJI	MAVIC 2 Pro Fly More	31.020,00	62.040,00
32	DRONE MAVIC MINI 2 FLY More Combo Transmissão Sem Fio wireless OcuSync 2.0 de 2.4/5.8 GHz, pode ser operado a até 10 km de distância, ao mesmo tempo em que fornece um vídeo do que o drone vê. pode voar a até 4000m / 4Km e suportar ventos de 19 a 24 mph, mantendo um design compacto e dobrável que pesa apenas 249g. Duas baterias de vôo Dois pares de hélices Suporte da hélice Hub de carregamento bidirecional Carregador USB 18W Bolsa de ombro 12 Parafusos de montagem Formato de vídeo: 3840 x 2160p a 24/25/30 fps (100 Mb/s H.264/AVC, MPEG-4) 2720 x 1530p a 24/25/30 fps (100 Mb/s H.264/AVC, MPEG-4) 1920 x 1080p a 24/25/30/48/50/60 fps (100Mb/s H.264/AVC, MPEG-4)	UND	2	DJI	MAVIC MINI 2 FLY More	6.480,00	12.960,00
<b>Total do GRUPO=&gt;</b>							<b>75.000,00</b>

Empresa vencedora: **INFORVIEW BROADCAST EIRELI, CNPJ 12.534.397/0001-80**

GRUPO/LOTE 4							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	MODELO	V.UNIT	V.TOT
33	Encoder para closed caption, com reconhecimento de fala em tempo real; insere texto local em tempo real em legendas; reconhecimento de pontuação em tempo real; geração de legenda a partir de entrada SDI com áudio acoplado; 95% de precisão no reconhecimento de fala; monitoramento de 16 canais de áudio; codificação de legendas CEA-608/708 sobre vídeo HD SDI. Codificador de legenda fechada áudio e legendas sobre IP. entrada e saída de 3GB / HD / SD-SDI. Operação de conexão UDP pela web. Padrão de entrada HDTV: SMPTE ST 292-1 1.485Gb / s, 1080i, 720p, 480p; Saídas HDTV / SDTV: O mesmo que as entradas HDTV / SDTV; Padrão de entrada SDTV: SMPTE ST 259-1 270Mb / s, 480i; Suporte a Metadados SDI - Legendas ocultas; Configuração HDMI - HDMI 2.0a Deep Color de 12 bits e HDR.	UND	1	Link Electronics	AIP-494	38.408,25	38.408,25
34	Espuma Isolamento Acústica 3,5CM Ondulada "Caixa de ovo" Ideal para tratamento interno de ambientes - Diminui a reflexão do som, conseqüentemente, sua reverberação - Reduz os ruídos, trazendo maior inteligibilidade e clareza às diversas atividades relacionadas a comunicação Cor: cinza grafite	m²	162	Armazém Das Espumas	Caixa de ovo	94,73	15.346,26
35	Extensor Lente EF 1.4x III – compatível as lentes da câmera EOS 5D MARK IV (Item 12)	UND	1	Canon	EF 1.4x III	4.200,00	4.200,00
36	Extensor Lente EF 2x III - compatível as lentes da câmera EOS 5D MARK IV (Item 12)	UND	1	Canon	EF 2x III	4.200,00	4.200,00
<b>Total do GRUPO=&gt;</b>							<b>62.154,51</b>

Empresa vencedora: **TELEMÍDIA PUBLICIDADE EIRELI, CNPJ 06.159.582/0001-30**



## Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO

GRUPO/LOTE 5							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	MODELO	V.UNIT	V.TOT
37	Flash Speedlite 430EX III compatível com câmera MIRRORLESS (Item 01)	UND	1	CANON	430 EX III	2.750,00	2.750,00
38	Flash Speedlite 600EX II-RT compatível com câmera EOS 5D MARK IV (Item 12)	UND	1	CANON	600 EX II RT	4.403,00	4.403,00
39	Fundo infinito + 2 tripés holofotes + Bolsa + Chroma Key 3X2 Produto 2,0m (alt) x 3m (lar); 2 tripés para holofote com 1,80m (alt); 1 tecido verde (chroma key) no tamanho 3x2m confeccionado em alumínio anodizado e nylon industrial, acabamento inigualável, 15 presilhas plásticas.	UND	1	CEROPLAST	SUPORTE FUNDO INFINITO	426,00	426,00
40	Gerador de caracteres, com ferramentas de animação, criação e controle de keyframes; timeline para navegação de edição; alta performance de renderização 3D, com recursos de animação e importação direta de objetos 3D para o grafismo; multiplataforma compatível com Windowx, Mac e Linux; multiplaca compatível com Matrox, BlackMagic DeckLink; com integração a qualquer software de edição de imagens, como Photoshop, Gimp, etc.; Textos para Crawl e Scroll; Integração com redes sociais Facebook e Twitter.	UND	1	4S	NEWGC	4.991,00	4.991,00
41	Gravador de censura, Gravador digital áudio e vídeo em longa duração, para censura, comprovação de exibição e monitoração técnica. Reconhece diversos dispositivos de captura, como: dispositivos DV, câmeras, USB, placas de captura, etc; Insere data/hora no material capturado; Possui utilitário para gerenciamento de disco; Faz pesquisas através de data e hora no inventário de clipes; Suporta os padrões analógicos: NTSC, PAL e SECAM; Possui TV tuner; Duração de gravação configurável; Comprovante de exibição real; Monitoração da exibição 24/365; Emissão de comprovante por e-mail com vídeo e áudio anexados; Exportação de trechos selecionados; Barra VU. Gravação de 4 canais de áudio e vídeo independentes; ajustes e configurações independentes para cada canal; fracionamento de arquivos configurável; player e áudio e vídeo orientado por canal e horário da gravação; exportação de trechos selecionados do vídeo através da marcação de pontos de entrada e saída; padrão de gravação configurável de forma independente para cada canal; suporte à grande maioria dos formatos, codecs e encapsulamentos profissionais utilizados pela indústria broadcast: MXF, MP4, MXF, ASF/WMV, DV, MPEG PS, MPEG-TS, GXF, FLV, AVI, MKV, WebM, DVCPRO, M-JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VC-1, VP8/VP9, HuffYUV, DNxHD, ProRes e H.265; suporte à gravação de Closed Caption	UND	1	VIDEOMART	X9QUAD	42.250,00	42.250,00
42	Gravador de Vídeo com 1 entrada de vídeo SDI e 2 saídas de vídeo SDI, Taxas SDI de 270Mb, 1.5G, 3G e 6G, 1 saída de Vídeo HDMI conector tipo A, 1 porta de Ethernet com Power Over Ethernet, 16 canais de Entrada de Áudio embutidos em SD e HD em arquivos QuickTime, 8 canais de Saída de Áudio HDMI embutidos em SD, HD e UHD em arquivos QuickTime, Entrada de Sincronização Tri-Sync ou BlackBurst, Gerador de Sincronização Tri-Sync ou Black Burst, Interface do Computador: 1 porta USB 2.0 tipo C para atualizações de software, Padrões de Vídeo SD, HD e Ultra HD, Taxa de Amostragem de Áudio de 48kHz e 24 bits, Taxa de amostragem de vídeo Amostragem de Vídeo 4:4:4:4; Precisão de Cor: 10 bits; Espaço de Cor: REC 601, REC 709; Tela LCD integrada para monitoramento de vídeo, áudio e código de tempo e configurações do menu; capaz de ser usado em mesa ou em de uma unidade padrão de rack.	UND	2	BLACKMAGIC	HYPERDECK STUDIO HD PRO	8.264,00	16.528,00
43	GRIP – Empunhadura de bateria BG-E20 compatível com câmera EOS 5D MARK IV (Item 12)	UND	1	VELLO	BG-C14	3.000,00	3.000,00
44	GRIP compatível a câmera MIRRORLESS (Item 01)	UND	1	VELLO	BG-C19	804,00	804,00
45	Iluminador Fresnel LED de foco, com opções de intensidade de luz, difusão de feixe e potência. Ângulo de feixe ajustável de 6 a 55°. Abas (barndoors) de 8 vias. Potência regulável de 10 a 100%. Temperatura de cor de 5600K com classificação de CRI/TLCI de 96. Alimentado por corrente direta (tomada 110V/220V) ou por uma bateria NP-F. Cabo de força para fonte de alimentação de 5 metros; Adaptador para baterias NP-F; Cabo para o adaptador NP-F. Chave para ajuste de ângulo do iluminador; Estojo para armazenar cabos.	UND	4	GODOX	S3030W5600 KBIVOLT	4.750,00	19.000,00



## Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO

46	Iluminador profissional para filmadora, com 160 leds individuais reguláveis que produzem brilho de até 1480 lux a 1 metro de distância; montagem de sapata "cold shoe" com inclinação; sapata com rosca de ¼" – 20. Funcionamento com bateria recarregável e 6 pilhas AA. Potência: 9.6W; Voltagem: 7.2V-8.4V; Temperatura da cor: 5600K/3200K. Indicador de carga da bateria; Botão para ajustar o brilho; Dimmer para regular a intensidade da luz; Encaixe com rotação para direcionar a luz com 3 filtros de cor: branco, âmbar e rosa.	UND	4	LIGHTDOW	PROLD160	187,00	748,00
<b>Total do GRUPO=&gt;:</b>							<b>94.900,00</b>

Empresa vencedora: **INFORVIEW BROADCAST EIRELI - CNPJ 12.534.397/0001-80**

### GRUPO/LOTE 6

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	MODELO	V.UNIT	V.TOT
47	Lente EF 100mm f/2.8L Macro Is USM compatível com câmera EOS 5D MARK IV (Item 12)	UND	1	CANON	EF100 F2.8L MACRO USM	8.600,00	8.600,00
48	Lente EF 16-35mm f/2.8L III USM compatível com câmera EOS 5D MARK IV (Item 12)	UND	1	CANON	EF16-35MM F2.8L III USM	12.800,00	12.800,00
49	Lente EF 24-70mm f/2.8L II USM compatível com câmera EOS 5D MARK IV (Item 12)	UND	1	CANON	24-70MM F2.8L II USM	12.600,00	12.600,00
50	Lente EF 70-200MM f/2.8L IS III USM compatível com câmera EOS 5D MARK IV (Item 12)	UND	1	CANON	EF70-200MM F2.8L IS III USM	15.300,00	15.300,00
51	Lente Objetiva rf 15-35mm f2.8l is usm compatível com câmera MIRRORLESS (Item 01)	UND	1	CANON	RF15-35MM F2.8L IS USM	14.000,00	14.000,00
52	Lente Objetiva rf 24-70mm f2.8l is usm compatível com câmera MIRRORLESS (Item 01)	UND	1	CANON	RF24-70MM F2.8L IS USM	18.200,00	18.200,00
53	Lente Objetiva rf 70-200mm is usm f2.8l compatível com câmera MIRRORLESS (Item 01)	UND	1	CANON	RF70-200MM F2.8L IS USM	18.500,00	18.500,00
<b>Total do GRUPO=&gt;:</b>							<b>100.000,00</b>

Empresa vencedora: **G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.668.854/0001-98**

### GRUPO/LOTE 7

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	MODELO	V.UNIT	V.TOT
55	Microfone de lapela sem fio, Formato: lapela, Conectores de saída: USB. Frequência máxima: 20000Hz. Frequência mínima: 40Hz. Redução de som ambiental. Cabos, Receptor, Emissor, Adaptador, Pantalla de espuma, Pinça, Gancho.	UND	6	SARAMONIC	UWMIC9TX9 RX9	2.666,66	15.999,96
56	Microfone de mão sem fio, Frequência mínima: 40Hz alta qualidade. Cabos, Receptor, Emissor, Adaptador, Pinça, Gancho	UND	6	SARAMONIC	UWMIC9TX9 HU9	2.416,66	14.499,96
57	Microfone profissional condensador cardioide phantom para rádio com pedestal, com função de minimizar o ruído de fundo e isolar a fonte sonora principal. Aranha de metal. Resposta de frequência (20Hz-20KHz). Plugue estéreo de 3,5mm para a maioria dos PCs.Com tampa de espuma. Ideal para estúdio de rádio broadcasting, gravação de voz, karaokê, etc. Compatível com Linux, Mac OS, Windows. Tipo de Conexão: 3,5 mm. Frequency Range: 20Hz-20kHz. Impedância: 15ohms. Polar Pattern: Unidirecional. Tipo: Com fio. Braço Articulado	UND	7	KNUP	BM800	1.357,14	9.499,98
58	Microfone Shotgun Direcional Microfone direcional, tipo: shotgun, finalidade: apoio audio, video e foto, resposta frequência: 40hz a 20 khz, sensibilidade: -30.0 db, conexão: xlr, padrão: bidirecional, impedância: 25 ohms	UND	2	RODE	NTG3	2.815,00	5.630,00
59	Mochila deluxe bag pack 200EG compatível com câmera EOS 5D MARK IV (Item 12)	UND	1	CANON	200EG	400,00	400,00
60	Mochila Explorer para equipamento fotográfico, Material: Nylon, Modelo resistente à água, Cor: Preta, Cor interna: conforme imagens, Divisórias internas: 8, Compartimentos: 5, Compartimento para notebook: não, Suporte para tripé: 2 (um de cada lado), Tamanho: 35x25x14cm, Peso: 315g	UND	1	DED CASE	PHOTOTOP RO CARGO	170,00	170,00



## Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO

61	<b>Camera:</b> EOS 5D MARK IV, Série: EOS, Megapixels: 30.4 megapixels, Características: 4K 2160p vídeo, full HD 1080p vídeo, GPS integrado, Processador de imagem: DIGIC 6+, Velocidade ISSO: 100-32000 expansível até ISSO 102400, Velocidade do obturador: 30seg. a 1/8000 seg. Ajustável manualmente em incrementos 1/3 ou 1/2, Fator de corte/Sensor de imagem (CMOS): 1.0x/full frame (dual pixel CMOS AF), NFC: Sim, Lentes compatíveis: Lentes Canos EF, FPS: 7.0 fps, Tamanho da imagem do sensor: Full frame, Conectividade: NFC, WI-FI, AF durante o vídeo: Sim Número de pontos de foco: 61 pontos de AF, 41 pontos do tipo cruzado (depende da lente), 5 pontos cruzados na diagonal sensível a f/2.8, Wi-Fi certified: Sim, Touch Screen: Sim, Dimensões: 150,7 x 116,4 x 75,9 mm, Peso: 890g	UND	1	CANON	5D MARK IV	22.570,00	22.570,00
62	<b>Monitor de áudio</b> , com controlador de graves e volumes e dupla entrada RCA. Material com fibra de madeira 100% (MDF). Para ser usado em home studio, em casa ou escritórioPotência de 24Watts RMS (12Wx2); Agudos: 1,2"; Graves: 4"; Com proteção magnética; S/N Ratio > 85 dB; Distorção de 0.5%; resposta de frequência de 75Hz ~ 18KHZ (+/-9dB); nível de entrada: PC: 700mV ± 50mV;AUX: 550mV ± 50mV; Bivolt; Impedância: 4ohm.	UND	6	EDIFIER	R1000T4	1.303,33	7.819,98
63	Monopé para câmera fotográfica	UND	1	GREYKA	WT1014	480,00	480,00
64	O Iluminador Painel Daylight de 600 LEDs Formado por 600 LEDs de alta qualidade de luz e temperatura de ajustável entre 3200K e 5500K, sendo 300 LEDs com temperatura de 3200K e outros 300 LEDs de 5500K, para filmagem e fotografias em estúdio ou em eventos externos. O controle remoto infravermelho do Iluminador configurável, portanto o brilho e o interruptor LIG/DESL. Do iluminador profissional pode ser ajustado longe da máquina: Aceita até 2 b Baterias Série NP-F (NP-F550, NP-F750, NP-F970, Física Tipo de montagem: Rosca fêmea de 1/4 "-20, sapata fria Dimensões: 260 x 188 x 40 mm Peso: 0.78 kg.	UND	8	YONGNUO	YN600L II	1.462,50	11.700,00
65	Pedestal de chão com suporte para TV. Deverá ser compatível com TVs de 40 e 50 polegadas. Deverá conter rodízios para movimentar o pedestal sobre superfícies planas. Regulagem de altura do suporte e da TV, passagem interna para fiação.	UND	5	ELG	A06V6	1.200,00	6.000,00
66	Pilhas Alcalinas recarregável formato Cilíndrica - Tamanho: AA - Tipo: NiMH (HR6); - Capacidade: 2500 mAh; - Voltagem: 1.2V.	UND	20	PHILIPS	HR6 MIGNON 1.2	100,00	2.000,00
67	PLACA DE CAPTURA PARA SLOT PCIE com entradas SDI e HDMI para capturar vídeoem compressão de 10 bits de uma câmera conectada diretamente no computador Conexões Entradas de Vídeo SDI: 1 x SD/HD de 10-bits alternável. Entradas de Vídeo SDI: 8 canais embutidos em SD e HD. Entradas de Vídeo HDMI: 1 x conector HDMI 1.4 tipo A. Entradas de Vídeo HDMI: 8 canais embutidos em SD e HD. Interface do Computador: PCI Express de 1 via, compatível com slots PCI Express de 4, 8 e 16 vias. Codecs suportados AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2, Digital SLR, DVNTSC, DV- PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, DNxHR & DNxHD, Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes LT, Apple ProRes 422 Proxy, 4:2:2 de 8 bits sem compactação, 4:2:2 de 10 bits sem compactação. Padrões de Vídeo SD: 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL Padrões de Vídeo HD: 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 Conformidade SDI: SMPTE 259M e 292M. Suporte a Metadados SDI: RP 188/SMPTE 12M-2 e legendagem oculta. Amostragem de Áudio: Taxa de amostragem padrão para televisão de 48 kHz e 24 bits. Precisão de Cor: 8 bits e 10 bits.Amostragem de Vídeo: YUV 4:2:2. Espaço de Cor: REC 601, REC 709. Suporte Multitaxa: Conexões de vídeo SDI e HDMI alternáveis entre definição padrão e alta definição.	UND	2	BLACKMAGIC	BDLKMIRE C	1.600,00	3.200,00
<b>Total do GRUPO=&gt;:</b>							<b>99.969,88</b>

Empresa vencedora: **G2B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – CNPJ: 36.668.854/0001-98**



## Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO

GRUPO/LOTE 9							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	MODELO	V.UNIT	V.TOT
74	Smart TV 40" (40 polegadas), resolução Ultra HD 4K (3840x2160), tecnologia LED, recursos Smart, frequência 60Hz, conectividade Wi-Fi e Bluetooth. Conexões: mínimo 2 entradas HDMI, 1 entrada USB, 1 entrada de componente (Y,Pb,Pr), 1 entrada AV, alto-falantes integrados de no mínimo 20w (10x2) RMS, controle remoto, energia voltagem bivolt, cor preta, com conversor digital integrado.	UND	12	LG	43UP7500	2.744,16	32.929,92
75	Smart TV 50" (50 polegadas), resolução Ultra HD 4K (3840x2160), tecnologia LED, recursos Smart, frequência 60Hz, conectividade Wi-Fi e Bluetooth. Conexões: mínimo 2 entradas HDMI, 1 entrada USB, 1 entrada de componente (Y,Pb,Pr), 1 entrada AV, alto-falantes integrados de no mínimo 20w (10x2) RMS, controle remoto, energia voltagem bivolt, cor preta, com conversor digital integrado.	UND	6	LG	50UP7750	3.360,33	20.161,98
76	SMART TV LED 55, Navegador (Web Browser), Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA, Bluetooth Low Energy, WiFi Direct, Som da TV para smartphone, Acessibilidade - Guia de Voz (Inglês - EUA, Português - Brasil), Ampliar, Aumento de Contraste, Aprenda a mexer no Controle Remoto da TV (Inglês - EUA, Áudio de múltiplas saídas, Cores negativas, Preto e Branco, Aprenda a mexer no Menu (Inglês - EUA, Zoom de vídeo, Digital Clean View, Busca automática de canais, Desligamento Automático, Legenda, Connect Share (HDD), ConnectShare (USB 2.0), EPG, Game Mode Sim (Modo Game automático), Idioma (Local - Brasil - Português), Compatível com HID USB, IPv6 Support, MBR Support, Sensor Ecológico, Selo Procel ("A"), Digital Broadcasting (ISDB-T), Sintonizador Analógico (Trinorma), Data Broadcasting (GINGA); • Garantia de 12 meses oferecida pelo fabricante do equipamento.	UND	8	LG	LG	3.742,50	29.940,00
<b>Total do GRUPO=&gt;</b>							<b>83.031,90</b>

Empresa vencedora: **CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI - CNPJ: 41.947.390/0001-99**

GRUPO/LOTE 10							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	MODELO	V.UNIT	V.TOT
77	Soft Box LED para gravação com alça de regulagem, temperatura de cor 6500K, encaixe para tripé de câmera padrão (1/4"), luz instantânea. Difuso para reduzir as sombras. Cabo de alimentação com 2 metros. Ângulo de abertura de 150°, luminosidade de 1.920 mens, alimentação de 90-260V (Bivolt Automático). Potência Real: 24 Watts.	UND	4	Luma	Light	709,01	2.836,04
78	Suporte para fixação de Smart TV LED 40-50" em paredes, que sirva para TVs de 40 e 50 polegadas simultaneamente; deverá vir acompanhado de parafusos, buchas, arruelas e quaisquer outros itens que se fizerem necessários para fixação das Smart TVs.	UND	34	EM	Suporte tv smart led 40-50	147,05	4.999,70
79	Suporte para fixação de Smart TV LED 56" em paredes • deverá vir acompanhado de parafusos, buchas, arruelas e quaisquer outros itens que se fizerem necessários para fixação das Smart TV LED 56" na parede	UND	2	EM	Suporte tv smart led 56	155,08	310,16
80	Suporte TV de chão com rodas –PRT1800 75x75 – 100x100 – 200x200 400x400 – 400x600 medidas que atende tvs de 19 a 65 polegadas	UND	4	WEISSERHAS E	PRT1800	1.000,00	4.000,00
81	Suporte TV de Teto - com ajuste fino que permite inclinação vertical e ajuste horizontal para tv de 10" a 60" quot; ideal para escritório, sala de reunião etc., possui passagem interna para o cabeamento e giro 340° da tv com trava para não torcer os cabos, cor: branca, Altura regulável de 1650 a 2100 mm da fixação até o centro da TV. Material utilizado: produzido em aço carbono com pintura epóxi (eletrostática) e acessórios em polipropileno. Comporta TV de 10" a 60". Inclinação de até 20°. Suporta até 50Kg.	UND	28	EM	Suporte TV de Teto 60	418,45	11.716,60
82	Switcher SDI / HDMI de 8 canais, NTSC / PAL, HD, compatível com PC Mixer de áudio digital de 10 canais Controles internos do painel frontal Saída multiview através de HDMI e SDI Keyers a montante e a jusante DVE para Transições e Keyers Plugin do Photoshop para ráficos Leitores de Mídia.	UND	3	Blackmagic	ATEM	8.100,00	24.300,00



## Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO

83	Teleprompter profissional, com monitor de 19" com saída HDMI, e software para exibição de textos; display cristal semi-refletivo 97%, base estabilizadora, elevador de câmera, pintura eletrostática. Com manípulo para fixação da câmera.	UND	2	Hemon	TpMRHTS	2.500,00	5.000,00
84	TRIPÉ compacto com cabeça esférica manfrotto – MKCOMPACTLT-BK	UND	1	Manfrotto	MKCOMPACTLTBK	717,66	717,66
85	Tripé compacto profissional, suporta carga de até 3kg; faixa de altura de 71 a 161cm; pernas de alumínio de estágio duplo com base circular de 65mm; cabeça de fluido de meia esfera de 65mm; contrapeso fixo; travas independentes de pan e tilt; barra de pan telescópica removível do lado direito; engate rápido; pés de borracha retráteis com pontas; distribuidor removível de nível médio; botões de travamento de perna ergonômicos; comprimento de transporte de 81cm.	UND	7	E-Image ED	EK610	1.400,00	9.800,00
86	Tripé de Iluminação, tripé para fixar flash de estúdio ou qualquer outro tipo de iluminação, produto de alumínio em tubos redondos com três seções de ajuste de altura e três travas de rosca independentes. Dimensões do tripé: Altura mínima: 72 Cm, Altura máxima: 2,00 Metros, Altura quando guardado: 72 Cm Peso do tripé: 800 gramas, Cargo suportada pelo tripé: 2,5 quilos, Terminal de conexão rosca padrão 1/4 (fina) Abertura máxima de uma perna a outra: 63 cm Abertura mínima de uma perna a outra: 40 cm Peso aproximado: 1,172 kg.	UND	8	Greika	YS-302	150	1.200,00
87	Vara Boom Descrição: Vara direcional, material: fibra de carbono, tipo: 4 estágios, comprimento mínimo: 92 cm, comprimento máximo: 300 cm, aplicação: acoplar microfone, características adicionais: peso 500g	UND	2	Boya	BY-PB25	1.396,66	2.793,32
<b>Total do GRUPO=&gt;</b>							<b>67.673,48</b>

Empresa vencedora: [ESPAÇO DIGITAL COM E LOC. DE ÁUDIO CINE VÍDEO E ILUMINAÇÃO LTDA - CNPJ: 08.083.394/0001-09](#)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	MODELO	V.UNIT	V.TOT
54	Lousa Digital – lousa digital interativa (touch screen tela 80) especificações técnicas: tecnologia digitalização infravermelho, sensibilidade dedo, caneta tipo de tela touch screen multi-toque. Tela 80 capacidades de proporção 4:3 resoluções melhor que 65536 x 65536 resoluções física (precisão) 1 mm resolução rastreamento/leitura 1000 frames/seg.	UND	4	QUINYX	QWO-8602M	3.635,00	14.540,00
<b>Total do GRUPO=&gt;</b>							<b>14.540,00</b>

Empresa vencedora: [RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 25.040.889/0001-61](#)

Porto Velho/RO, 08 de abril de 2022.

Marcos Oliveira de Matos  
SECRETÁRIO GERAL - ALE/RO